



梦：水性工业涂料，世界第一品牌



工业健康生活的倡导者
Industrial Health Life

浩力森涂料（上海）有限公司

工厂地址：上海嘉定区南翔高科技园区惠平路158号

办公地址：上海嘉定区沪宜公路1185号南翔高科商务中心15楼

邮箱：marketing@haolisen.com

网址：www.haolisen.com

超低温阴极电泳涂料

超低温环氧阴极电泳涂料,是浩力森涂料(上海)有限公司与德国浩森化工集团合作,自主研发最具革命性的第九代电泳涂料。其不含铅、镉、铬、汞等重金属;双组份、水分散型树脂,同时,承袭上几代产品优质的特点,OHT-800对镀锌钢板有很好的适应性,几乎可适用于所有的金属底材涂装,如:冷热轧钢板、镀锌钢板、铝材、不锈钢板材、橡胶件、锌铝合金板材等。



(扫一扫)

产品特点

- 涂膜外观平整、光滑、细腻;
- 槽液稳定性好,能适应较长的更新周期;
- 适合冷热轧板及镀锌件底材,抗缩孔能力强;
- 防锈蚀能力强,工件边缘耐盐雾性好;
- 泳透力高,内外均匀性好,膜厚差异非常小;
- 涂膜丰满性好,有较好的底材遮盖力;
- 涂膜流平性优异,与中涂、面漆有很好的结合力及配套性;
- 固化温度超低,达到120-140℃完全固化,能节省涂装过程中约60%的能源消耗,是国家政府绝对重视和支持的节能减排项目要求,利国利企利民;
- 特别适合于不能用于高温烘烤的工件,尤其是橡胶与金属的结合件及锌铝合金材质,如冰箱空调压缩机、汽车减震器、各类钢铁件等行业。

主要成分

基体树脂: 聚酯改性环氧树脂

固化剂: 改性低温固化剂

中和剂: 有机酸

溶 剂: 醇醚类

添加剂: 表面活性剂、防缩孔剂

贮存、包装和运输

本品为水性涂料,非危险品,非易燃易爆品。运输途中防止阳光直射,避免受冻(>5℃),包装为50/60/200/1000L塑料桶。运输及储存中应保持包装桶的清洁卫生,避免加料过程中溅入包装桶上的污物。包装如有破损,需重新检查确认其中产品的质量,包括色浆、乳液以及助剂都应室内储存,保持通风、干燥,防止受冻和过热,贮存温度应控制在5-35℃。产品自生产之日起,超过储存期限,应通过实验确定是否可以继续使用。

若您希望更详细了解有关浩力森涂料 OHT-800 黑色、灰色系列产品,

请联系上海公司的咨询热线: 4007050988 或扫描右上方二维码关注浩力森公众号,

期待我们能为您创造更多价值。