



梦：水性工业涂料，世界第一品牌



工业健康生活的倡导者
Industrial Health Life

浩力森涂料（上海）有限公司

工厂地址：上海嘉定区南翔高科技园区惠平路158号

办公地址：上海嘉定区沪宜公路1185号南翔高科商务中心15楼

邮箱：marketing@haolisen.com

网址：www.haolisen.com

底面合一阴极电泳涂料

底面合一环氧丙烯酸阴极电泳涂料,是浩力森涂料(上海)有限公司与德国浩森化工集团合作,自主研发的第八代电泳涂料。其不含铅、镉、铬、汞等重金属,双组份、水分散型树脂;同时,承袭上几代产品优质的特点,对镀锌钢板有很好的适应性,几乎可适用于所有的金属底材涂装,如:冷热轧钢板、镀锌钢板、铝材、不锈钢板材、锌铝合金板材等。



(扫一扫)

产品特点

- 涂膜外观平整、细腻、光滑;
- 槽液稳定性好,能适应较长的更新周期;
- 抗缩孔能力强,槽液抗污染能力强;
- 有较好的耐候性,适合底面合一涂装;
- 防锈蚀能力强,边缘耐盐雾性非常好;
- 泳透力较高,内外均匀性好;
- 涂膜丰满性好,有较好的底材遮盖力;
- 良好的耐候性能,适合于汽车车身、商用车车厢、汽车底盘、汽车零部件、两轮摩托车电动车、三轮摩托电动车、各类钢铁件等行业。

主要成分

| | |
|-----------------|------------------|
| 基体树脂: 丙烯酸改性环氧树脂 | 颜料分散树脂: 季铵盐型环氧树脂 |
| 固化剂: 全封闭多异氰酸酯 | 中和剂: 有机酸 |
| 溶 剂: 醇醚类 | 添加剂: 表面活性剂、防缩孔剂 |

贮存、包装和运输

本品为水性涂料,非危险品,非易燃易爆品。运输途中防止阳光直射,避免受冻($>5^{\circ}\text{C}$),包装为50/60/200/1000L塑料桶。运输及储存中应保持包装桶的清洁卫生,避免加料过程中携入包装桶上的污物。包装如有破损,需重新检查确认其中产品的质量,包括色浆、乳液以及助剂都应室内储存,保持通风、干燥,防止受冻和过热,贮存温度应控制在 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。产品自生产之日起,超过储存期限,应通过实验确定是否可以继续使用。

若您希望更详细了解有关浩力森涂料 HR-2000LB/HR-4000LB/HR-6000LB 黑色、灰色及多彩系列产品,请联系上海公司的咨询热线: 4007050988 或扫描右上方二维码关注浩力森公众号,期待我们能为您创造更多价值。